

HTML Living Standard 要素一覽

更新日：2021/11/26

<https://www.tagindex.com/html/elements/>

要素と属性の一覧表

要素・属性名	概要
ルート要素	
<html>	HTML文書のルートを表す <html></html>
文書のメタデータ	
<head>	文書に関するメタデータの集まりを表す <head></head>
<title>	文書のタイトルを表す <title></title>
<base>	相対URLの基準URLまたはリンクの表示先を指定する <base href=""> href="URL" target="_blank _self _parent _top ブラウジングコンテキスト名"
<link>	文書を別のリソースと関連付ける <link rel="" href=""> rel="リンクタイプ" href="URL" hreflang="言語コード" type="MIMEタイプ" media="メディアクエリ" sizes="any 横幅x高さ" crossorigin="anonymous use-credentials 空" integrity="文字列" referrerpolicy="no-referrer no-referrer-when-downgrade same-origin origin strict-origin origin-when-cross-origin strict-origin-when-cross-origin unsafe-url 空" imagesrcset="URL URL 横幅w URL 比率x" imagesizes="メディアクエリ 横幅" as="fetch audio audioworklet document embed font frame iframe image manifest object paintworklet report script serviceworker sharedworker style track video worker xslt 空" color="表示色" disabled title="スタイルの設定名"
<meta>	文書に関する様々なメタデータを表す <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="" content=""> <meta name="" content=""> charset="UTF-8" http-equiv="content-type default-style refresh x-ua-compatible content-security-policy" name="application-name author description generator keywords referrer theme-color color-scheme" content="対応する値" media="メディアクエリ"
<style>	文書にCSSスタイルを埋め込む <style></style> media="メディアクエリ" title="スタイルの設定名"

要素・属性名	概要
セクション	
<body>	文書のコンテンツを表す <body></body>
<article>	自己完結したセクションを表す <article></article>
<section>	一般的なセクションを表す <section></section>
<nav>	ナビゲーションのセクションを表す <nav></nav>
<aside>	メインコンテンツから分離された補足的なセクションを表す <aside></aside>
<h1>-<h6>	見出しを表す <h1></h1> <h2></h2> <h3></h3> <h4></h4> <h5></h5> <h6></h6>
<hgroup>	見出しのグループを表す <hgroup></hgroup>
<header>	文書またはセクションのヘッダを表す <header></header>
<footer>	文書またはセクションのフッタを表す <footer></footer>
<address>	連絡先情報を表す <address></address>
コンテンツのグループ化	
<p>	段落を表す <p></p>
<hr>	段落レベルのテーマの区切りを表す <hr>
<pre>	整形済みのテキストを表す <pre></pre>
<blockquote>	別の情報源から引用されているセクションを表す <blockquote></blockquote> cite="URL"

要素・属性名	概要
	順序付きのリストを表す type="1 a A i I" start="番号" reversed
	順不同のリストを表す
<menu>	リスト項目で構成されるツールバーを表す <menu></menu>
	リストの項目を表す value="番号"
<dl>	記述リストを表す <dl></dl>
<dt>	記述リスト内の用語または名前を表す <dt></dt>
<dd>	記述リスト内の説明、定義、または値を表す <dd></dd>
<figure>	本文から参照される図版を表す <figure></figure>
<figcaption>	<figure>要素のキャプションまたは凡例を表す <figcaption></figcaption>
<main>	文書のメインコンテンツを表す <main></main>
<div>	特定の範囲をグループ化する（グローバル属性とともに使用されることが多い） <div></div>
テキストの意味	
<a>	ハイパーリンクを表す <a> href="URL" hreflang="言語コード" type="MIMEタイプ" rel="リンクタイプ" target="_blank _self _parent _top ブラウジングコンテキスト名" download download="ファイル名" ping="URL" referrerpolicy="no-referrer no-referrer-when-downgrade same-origin origin strict-origin origin-when-cross-origin strict-origin-when-cross-origin unsafe-url 空"

要素・属性名	概要
	強調されたテキストを表す
	テキストの強い重要性、深刻性、または緊急性を表す
<small>	小さめの文字で表現される注記を表す <small></small>
<s>	すでに正確ではないテキストを表す <s></s>
<cite>	作品のタイトルを表す <cite></cite>
<q>	別の情報源から引用されたフレーズを表す <q></q> cite="URL"
<dfn>	定義される用語を表す <dfn></dfn> title="定義用語"
<abbr>	略語や頭字語を表す <abbr></abbr> title="正式名称"
<ruby>	ルビ（ふりがな）を振るテキストの範囲を表す <ruby></ruby>
<rt>	ルビテキストを表す <rt></rt>
<rp>	ルビテキストを囲む括弧を表す <rp></rp>
<data>	要素内容の機械可読データを指定する <data value=""></data> value="文字列"
<time>	日付や時刻を表す <time></time> datetime="YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ etc..."
<code>	コンピュータコードを表す <code></code>
<var>	変数を表す <var></var>

要素・属性名	概要
< samp >	プログラムからの出力サンプルを表す < samp >< / samp >
< kbd >	ユーザーが入力する内容を表す < kbd >< / kbd >
< sub >	下付き文字を表す < sub >< / sub >
< sup >	上付き文字を表す < sup >< / sup >
< i >	他と区別されるテキストを表す（思考・専門用語 等） < i >< / i >
< b >	注目すべきテキストを表す（キーワード・製品名 等） < b >< / b >
< u >	ラベル付けされたテキストを表す < u >< / u >
< mark >	ハイライトされたテキストを表す < mark >< / mark >
< bdi >	周囲から隔離されたテキストを表す < bdi >< / bdi > dir="auto ltr rtl"
< bdo >	書字方向を上書き指定する < bdo dir="" >< / bdo > dir="ltr rtl"
< span >	テキストの範囲を指定する（グローバル属性とともに使用されることが多い） < span >< / span >
< br >	改行を表す < br >
< wbr >	改行位置の候補を表す < wbr >
訂正	
< ins >	文書に追加された内容であることを表す < ins >< / ins > cite="URL" datetime="YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ etc..."

要素・属性名	概要
	<p>文書から削除された内容であることを表す</p> <pre></pre> <pre>cite="URL"</pre> <pre>datetime="YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ etc..."</pre>
コンテンツの埋め込み	
<picture>	<p>文書にレスポンシブイメージを埋め込む（画像内容の最適化）</p> <pre><picture></picture></pre>
<source>	<p>代替画像または代替メディアリソースを指定する（<picture><video><audio>要素内で使用）</p> <pre><source src=""></pre> <pre><source srcset=""></pre> <pre>type="MIMEタイプ" (<picture> <video> <audio>)</pre> <pre>src="URL" (<video> <audio>)</pre> <pre>srcset="URL URL 横幅w URL 比率x" (<picture>)</pre> <pre>media="メディアクエリ" (<picture>)</pre> <pre>sizes="メディアクエリ 横幅" (<picture>)</pre> <pre>width="横幅" (<picture>)</pre> <pre>height="高さ" (<picture>)</pre>
	<p>文書に画像を埋め込む</p> <pre></pre> <pre>src="URL"</pre> <pre>alt="代替テキスト"</pre> <pre>width="横幅"</pre> <pre>height="高さ"</pre> <pre>usemap="#マップ名"</pre> <pre>ismap</pre> <pre>crossorigin="anonymous use-credentials 空"</pre> <pre>srcset="URL URL 横幅w URL 比率x"</pre> <pre>sizes="メディアクエリ 横幅"</pre> <pre>referrerpolicy="no-referrer no-referrer-when-downgrade same-origin origin strict-origin origin-when-cross-origin strict-origin-when-cross-origin unsafe-url 空"</pre> <pre>decoding="sync async auto"</pre> <pre>loading="lazy eager"</pre>
<iframe>	<p>入れ子にされたブラウジングコンテキスト（インラインフレーム）を表す</p> <pre><iframe></iframe></pre> <pre>src="URL"</pre> <pre>srcdoc="HTMLコード"</pre> <pre>width="横幅"</pre> <pre>height="高さ"</pre> <pre>name="ブラウジングコンテキスト名"</pre> <pre>sandbox sandbox="allow-forms allow-modals allow-orientation-lock allow-pointer-lock allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation allow-downloads"</pre> <pre>allow="許可内容"</pre> <pre>allowfullscreen</pre> <pre>referrerpolicy="no-referrer no-referrer-when-downgrade same-origin origin strict-origin origin-when-cross-origin strict-origin-when-cross-origin unsafe-url 空"</pre> <pre>loading="lazy eager"</pre>

要素・属性名	概要
<p><embed></p>	<p>文書に外部アプリケーションを埋め込む</p> <pre><embed> src="URL" type="MIMEタイプ" width="横幅" height="高さ"</pre>
<p><object></p>	<p>文書に外部リソースを埋め込む</p> <pre><object></object> data="URL" type="MIMEタイプ" width="横幅" height="高さ" name="ブラウジングコンテキスト名" form="ID名"</pre>
<p><param></p>	<p><object>要素のパラメータを指定する</p> <pre><param name="" value=""> name="パラメータ名" value="パラメータ値"</pre>
<p><video></p>	<p>文書に動画コンテンツを埋め込む</p> <pre><video></video> src="URL" poster="URL" preload="none metadata auto" width="横幅" height="高さ" autoplay loop muted controls playsinline crossorigin="anonymous use-credentials 空"</pre>
<p><audio></p>	<p>文書にオーディオコンテンツを埋め込む</p> <pre><audio></audio> src="URL" preload="none metadata auto" autoplay loop muted controls crossorigin="anonymous use-credentials 空"</pre>
<p><track></p>	<p><video>または<audio>要素のテキストトラックを指定する</p> <pre><track src=""> src="URL" kind="subtitles captions descriptions chapters metadata" srclang="言語コード" label="タイトル" default</pre>

要素・属性名	概要
<map>	<p>イメージマップを定義する</p> <pre><map name=""></map></pre> <p>name="マップ名"</p>
<area>	<p>イメージマップ内の領域を設定する</p> <pre><area></pre> <p>shape="rect circle poly default"</p> <p>coords="座標(x,y...)"</p> <p>href="URL"</p> <p>alt="代替テキスト"</p> <p>rel="リンクタイプ"</p> <p>target="_blank _self _parent _top ブラウジングコンテキスト名"</p> <p>download download="ファイル名"</p> <p>ping="URL"</p> <p>referrerpolicy="no-referrer no-referrer-when-downgrade same-origin origin strict-origin origin-when-cross-origin strict-origin-when-cross-origin unsafe-url 空"</p>
テーブル	
<table>	<p>表を表す</p> <pre><table></table></pre>
<caption>	<p>表のキャプションを表す</p> <pre><caption></caption></pre>
<colgroup>	<p>表内の列グループを表す</p> <pre><colgroup></colgroup></pre> <p>span="列数"</p>
<col>	<p><colgroup>要素内の列を表す</p> <pre><col></pre> <p>span="列数"</p>
<tbody>	<p>表内の本体部分で構成される行グループを表す</p> <pre><tbody></tbody></pre>
<thead>	<p>表内のヘッダ部分で構成される行グループを表す</p> <pre><thead></thead></pre>
<tfoot>	<p>表内のフッタ部分で構成される行グループを表す</p> <pre><tfoot></tfoot></pre>
<tr>	<p>表内の行を表す</p> <pre><tr></tr></pre>
<td>	<p>表内のデータセルを表す</p> <pre><td></td></pre> <p>colspan="列数"</p> <p>rowspan="行数"</p> <p>headers="ID名"</p>

要素・属性名	概要
<th>	表内の見出しセルを表す <th></th> colspan="列数" rowspan="行数" abbr="略語" headers="ID名" scope="auto row col rowgroup colgroup"
フォーム	
<form>	入力フォームを表す <form></form> action="URL" method="get post" enctype="application/x-www-form-urlencoded multipart/form-data text/plain" accept-charset="UTF-8" name="フォーム名" rel="リンクタイプ" target="_blank _self _parent _top ブラウジングコンテキスト名" autocomplete="on off" novalidate
<label>	フォーム部品のラベルを表す <label></label> for="ID名"

要素・属性名	概要
<input>	<p>フォーム部品を表す（入力欄・選択肢・ボタン）</p> <p><input></p> <p>--- 共通 ---</p> <p>type="text password tel url email search date month week time datetime-local number range color radio checkbox file hidden submit image reset button"</p> <p>name="部品名"</p> <p>value="値"</p> <p>disabled</p> <p>form="ID名"</p> <p>--- 部品タイプに依存 ---</p> <p>size="幅文字数"</p> <p>minlength="最少文字数"</p> <p>maxlength="最大文字数"</p> <p>min="最小値"</p> <p>max="最大値"</p> <p>step="粒度 any"</p> <p>autocomplete="on off etc..."</p> <p>list="ID名"</p> <p>pattern="正規表現"</p> <p>placeholder="入力ヒント"</p> <p>dirname="書字方向送信名"</p> <p>accept="MIMEタイプ . 拡張子 audio/* video/* image/*"</p> <p>multiple</p> <p>checked</p> <p>readonly</p> <p>required</p> <p>src="URL"</p> <p>alt="代替テキスト"</p> <p>width="横幅"</p> <p>height="高さ"</p> <p>formaction="URL"</p> <p>formmethod="get post"</p> <p>formenctype="application/x-www-form-urlencoded multipart/form-data text/plain"</p> <p>formtarget="_blank _self _parent _top ブラウジングコンテキスト名"</p> <p>formnovalidate</p>
<button>	<p>内容を含むボタンを表す</p> <p><button></button></p> <p>type="submit reset button"</p> <p>name="部品名"</p> <p>value="値"</p> <p>disabled</p> <p>form="ID名"</p> <p>formaction="URL"</p> <p>formmethod="get post"</p> <p>formenctype="application/x-www-form-urlencoded multipart/form-data text/plain"</p> <p>formtarget="_blank _self _parent _top ブラウジングコンテキスト名"</p> <p>formnovalidate</p>

要素・属性名	概要
<select>	ブルダウンメニューを表す <select></select> name="部品名" size="行数" autocomplete="on off etc..." multiple disabled form="ID名" required
<datalist>	入力欄用の入力候補のリストを表す <datalist></datalist>
<optgroup>	ブルダウンメニュー内の<option>要素のグループを表す <optgroup label=""></optgroup> label="グループ名" disabled
<option>	<select>または<datalist>要素内の選択肢を表す <option></option> value="値" label="表示テキスト" selected disabled
<textarea>	複数行のテキスト入力欄を表す <textarea></textarea> name="部品名" cols="幅文字数" rows="表示行数" minlength="最少文字数" maxlength="最大文字数" wrap="soft hard" form="ID名" autocomplete="on off etc..." placeholder="入力ヒント" dirname="書字方向送信名" readonly disabled required
<output>	計算結果などの出力欄を表す <output></output> name="識別名" for="ID名" form="ID名"
<progress>	作業の進捗状況を表す <progress></progress> value="現在値" max="最大値"

要素・属性名	概要
<meter>	<p>特定範囲内の数量または割合を表す</p> <pre><meter value=""></meter></pre> <p>value="現在値" min="最小値" max="最大値" low="低域最大値" high="高域最小値" optimum="最適値"</p>
<fieldset>	<p>フォーム部品のグループを表す</p> <pre><fieldset></fieldset></pre> <p>form="ID名" name="識別名" disabled</p>
<legend>	<p><fieldset>要素のキャプションを表す</p> <pre><legend></legend></pre>
インタラクティブ	
<details>	<p>詳細情報を提供する開閉式ウィジェットを表す</p> <pre><details></details></pre> <p>open</p>
<summary>	<p><details>要素のキャプションまたは要約を表す</p> <pre><summary></summary></pre>
<dialog>	<p>ダイアログボックスまたはサブウィンドウを表す</p> <pre><dialog></dialog></pre> <p>open</p>
スクリプティング	
<script>	<p>文書にJavaScriptを埋め込む</p> <pre><script></script></pre> <p>src="URL" type="MIMEタイプ module" crossorigin="anonymous use-credentials 空" integrity="文字列" referrerpolicy="no-referrer no-referrer-when-downgrade same-origin origin strict-origin origin-when-cross-origin strict-origin-when-cross-origin unsafe-url 空" async defer nomodule</p>
<noscript>	<p>スクリプトが利用できない場合の代替コンテンツを表す</p> <pre><noscript></noscript></pre>
<template>	<p>スクリプトで利用するHTMLコードのテンプレートを表す</p> <pre><template></template></pre>

要素・属性名	概要
<slot>	Shadow DOM内におけるデータの挿入口を表す <slot></slot> name="スロット名"
<canvas>	スクリプトによるグラフィクス描画のための領域を表す <canvas></canvas> width="横幅" height="高さ"
グローバル属性	
accesskey	要素にアクセスキーを割り当てる accesskey="任意のキー"
autocapitalize	入力文字の自動的な大文字化を指定する（ソフトウェアキーボード向け） autocapitalize="off none on sentences words characters"
autofocus	要素に自動的なフォーカスを設定する autofocus
class	要素にクラス名を付ける class="クラス名"
contenteditable	要素内容が編集可能かどうかを指定する contenteditable="true false 空"
dir	要素内容の書字方向を指定する dir="ltr rtl auto"
draggable	要素がドラッグ可能かどうかを指定する draggable="true false"
enterkeyhint	Enterキーに表示されるアクションラベルの種類を指定する（ソフトウェアキーボード向け） enterkeyhint="enter done go next previous search send"
hidden	現時点ではその要素が関連していないことを指定する hidden
id	要素にIDを付ける id="ID名"
inputmode	入力モードの種類を指定する（ソフトウェアキーボード向け） inputmode="none text tel url email numeric decimal search"
is	カスタマイズされた組み込み要素と関連付ける is="カスタム要素名"
itemid	アイテムのグローバル識別子を指定する（マイクロデータ向け） itemid="URL"(URI?)

要素・属性名	概要
<code>itemprop</code>	アイテムのプロパティ名を指定する（マイクロデータ向け） <code>itemprop="プロパティ名"</code>
<code>itemref</code>	アイテムグループの外にあるアイテムと関連付ける（マイクロデータ向け） <code>itemref="ID名"</code>
<code>itemscope</code>	要素内容がアイテムのグループであることを表す（マイクロデータ向け） <code>itemscope</code>
<code>itemtype</code>	アイテムのグループ内で使用するプロパティ名の定義を指定する（マイクロデータ向け） <code>itemtype="URL"</code>
<code>lang</code>	要素内容の言語を指定する <code>lang="言語コード"</code>
<code>nonce</code>	コンテンツセキュリティポリシーで使用する暗号ノンスを表す <code>nonce="暗号ノンス"</code>
<code>slot</code>	特定の<slot>要素と関連付ける <code>slot="スロット名"</code>
<code>spellcheck</code>	入力時にスペルチェックと文法チェックを行うかどうかを指定する <code>spellcheck="true false 空"</code>
<code>style</code>	要素に直接CSSスタイルを指定する <code>style="CSSコード"</code>
<code>tabindex</code>	Tabキーによるフォーカスの移動順序を制御する <code>tabindex="数値"</code>
<code>title</code>	要素の補足情報を表す <code>title="テキスト"</code>
<code>translate</code>	要素内容を翻訳対象にするかどうかを指定する <code>translate="yes no 空"</code>